

## Radars de velocidad superficial HSR-10

HSR-10

Sensores

Flujo / descarga / Caudal

El HSR-10 es un sensor radar portátil y móvil diseñado para la medición sin contacto de la velocidad de flujo superficial en ríos, canales y sistemas de alcantarillado a cielo abierto. Utiliza el efecto Doppler para detectar el desplazamiento de la superficie del agua y muestra la velocidad del flujo en tiempo real en un teléfono Android.

Principales características:

- Medición sin contacto: evita la suciedad, daños y riesgos para el operario; no requiere mantenimiento del sensor
- Alta precisión: gracias a la tecnología radar de Sommer
- Diseño compacto y fácil de usar: permite mediciones seguras y rápidas
- Análisis operativo de calidad: con valores confiables e interfaz intuitiva
- Certificado de calibración de 3 puntos incluido
- Conectividad Wi-Fi: funciona con teléfonos Android
- Compatible con baterías Makita
- Incluye resistente estuche de transporte

Campos de aplicación

Gracias a su método de medición sin contacto, el HSR-10 es ideal para su uso en corrientes rápidas, turbulentas y ríos desbordados. El sensor transmite cómodamente los valores medidos a un dispositivo Android vía Wi-Fi. Por su facilidad de uso, también es perfecto para servicios de emergencia u operadores sin formación hidrológica. Su larga duración de batería y la compatibilidad con baterías Makita de 18V lo convierten en una herramienta ideal para campañas de medición prolongadas.

Aplicaciones típicas:

- Mediciones hidrológicas puntuales
- Gestión del recurso hídrico
- Alerta y monitoreo de inundaciones
- Centrales hidroeléctricas
- Autoridades fluviales
- Autoridades portuarias
- Servicios de emergencia: guardavidas, primeros auxilios, bomberos, policía
- Buceo técnico



## Especificaciones

**Alimentación:** 9...18V CC; con protección contra inversión de polaridad y sobretensión

**Capacidad de batería:** 2,0Ah

**Tiempo de carga:** aproximadamente 2 horas

**Salidas:** Wi-Fi, 2,4GHz (alcance de transmisión hasta 50m)

**Temperatura de funcionamiento:** -40...60°C (-40...140°F)

**Temperatura de almacenamiento:** -40...85°C (-40...185°F)

**Humedad relativa:** 0...100%

**Grado de protección:** IP65

**Aplicación Android:** disponible de forma gratuita en Google Play Store