MSUR

MSur

Boya para medición de calidad de agua

ZS-BOUY

Accesorios
pH
Electroconductividad
Oxígeno Disuelto (OD)
Nivel del agua
Temperatura agua

Boya para medición de calidad de agua

Apta para uso en agua de mar o dulce.
El cuerpo de la boya está construido con fibra de vidrio de alta calidad y su superficie exterior está recubierta con una resina de gelcoat de isofenil neopentilglicol.
La boya ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a las condiciones climáticas, además de un color vibrante que no se desvanece.
El interior está reforzado con un marco de acero inoxidable y relleno con espuma de poliuretano de celda cerrada.
En conjunto, la boya presenta ventajas como su bajo peso, alta resistencia, excelente desempeño de amarre y bajos costos de mantenimiento.



Tamaños desde 0.7 hasta 2.2 Mts de diámetro de cuerpo flotante y capacidad de carga util desde los 20 hasta los 500 Kg.

Especificaciones

Módelos disponibles

Modelo	Diámetro cuerpo flotante	Carga Útil	Peso total
FRP-07	700 mm	20 Kgs	55 Kgs
FRP-10	1000 mm	50 Kgs	140 Kgs
FRP-125	1250 mm	100 Kgs	200 Kgs
FRP-125-1	1250 mm	100 Kgs	150 Kgs

FRP-150	1500 mm	250 Kgs	400 Kgs
FRP-220	2200 mm	500 Kgs	1000 Kgs