

Sensor de oxígeno disuelto para monitoreo de calidad de agua

OD-1

Sensores

Oxígeno Disuelto (OD)

Temperatura

El diseño del sensor de oxígeno disuelto (OD) RK500-04 está basado en el principio de fluorescencia.

Ofrece excelente tiempo de respuesta, precisión y estabilidad

Sus características hacen que se pueda utilizar en industrias, investigaciones, procesos agrícolas, etc. Algunos ejemplos de aplicación son controlar y monitorear en tiempo real la aplicación o residuos de fertilizantes químicos, monitoreo de cursos de agua para protección ambiental, plantas de tratamientos y o diversos efluentes.

Características destacadas:

- Monitoreo en tiempo real
- Compensación por temperatura
- Alta precisión
- Salida de señal múltiple (analógica o digital)
- Soporte de montaje sumergible (opcional)
- Medición de oxígeno disuelto y temperatura al mismo tiempo.
- Certificación ISO 9001



Aplicaciones:

- Control de calidad de agua para la protección del medio ambiente.
- Tratamientos de aguas residuales
- Investigaciones
- Laboratorio

Especificaciones

Especificación técnicas

Rango

Oxígeno Disuelto: 0-20 mg/l (ppm)

Temperatura: 0-60 ?

Precisión

Oxígeno Disuelto: $\pm 0,5$ % full scale

Temperatura: ± 0.5 ?

Resolución

Oxígeno Disuelto: 0,01 mg/L

Temperatura: 0.1?

Alimentación : 12 a 24V DC

Compensación de temperatura: 0-60 ?

Acceso: RS485

Principio de medición: Fluorescencia

Mantenimiento: Cada 1 año para reemplazar la tapa fluorescente

Tiempo de respuesta: <60s

Resistencia a la presión: 0.3MPa

El consumo de energía: <0.4W

Temperatura de funcionamiento: 0-+80 ?

Material de la sonda: Acero inoxidable 316L

Dimensión: ?16*125mm

Peso (sonda): 0,7 kg

Protección: IP68

Almacenamiento: 10-60 ?- 20%-90%HR

Longitud del cable: 5 m